

Data Center Container [60kW, 6 racks, 42Ux600x1000 mm, 10 KW/Rack] Especificaciones técnicas

Diseño	Dimensiones	6058 x 2885 x 2896 mm
	Nivel de Protección	IP55
	Resistencia al Fuego	60 min
	Temperatura de Funcionamiento	-10°C~+45°C
	Humedad de Funcionamiento	5%~95%
IT	Carga IT	60 kW
	Potencia max. por Rack	10 Kw
	Cantidad de Racks	6 Uds.
Distribución de Energía	Acometida Red Eléctrica	380V-415V/ Trifásica/ 50Hz~60Hz (A+B)
	Acometida Grupo Electrónico	ATS
	UPS	Módulos de 20 kW (N+1)
	Baterías	Autonomía de 10 min
Climatización	Sistemas de Refrigeración	Rooftop
	Potencia Frigorífica	3 Uds. de 30 kW (N+1)
	Refrigerante	DX R410A
Seguridad	Agente Extintor	FK-5-1-12
	Tipo Detección	Sistema de detección por aspiración (VESDA)
	Monitorización	PDU (A-B) / UPS / Temperatura / Humedad / Control de acceso / CCTV / HVAC / Electricidad
	Videovigilancia	IP Cámara tipo bullet