

# Micro Data Center [5kW, 1 rack , 25Us] – Especificaciones técnicas

<b>Diseño</b>	Dimensiones	1500 x 700 x 700 mm
	Nivel de Protección	IP55
	Resistencia al Fuego	Cámara doble con material aislante ignifugo
	Temperatura de Funcionamiento	-10°C~+45°C
	Humedad de Funcionamiento	5%~95%
<b>IT</b>	Carga IT	5 kW
	Potencia max. por Rack	5kW
	Cantidad de Racks	1 Ud.
<b>Distribución de Energía</b>	Acometida Red Eléctrica	380V-415V/ Trifásica/ 50Hz~60Hz (A+B)
	UPS	Módulos de 5 kW (N)
	Baterías	Autonomía de 5 min
<b>Climatización</b>	Sistemas de Refrigeración	Compacto Expansión Directa
	Potencia Frigorífica	1 Uds. de 5 kW (N)
	Refrigerante	DX R134A – R290
<b>Seguridad</b>	Agente Extintor	FK-5-1-12
	Tipo Detección	Sistema de detección por aspiración (VESDA)
	Monitorización	PDU (A-B) / UPS / Temperatura / Humedad / Control de acceso / CCTV / HVAC / Electricidad
	Videovigilancia	IP Cámara tipo Domo